

	<b>主な仕様</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 6MP高精細ライブビューイング、記録・再生</li> <li>・ PoE内蔵 最大8CH接続可能</li> <li>・ 映像圧縮 H.265+</li> <li>・ iPhone、iPad、Androidのモバイルリモートモニタリング対応</li> </ul> <div style="text-align: right;">   </div>	
<b>型式</b>	<b>N48PBB</b>	
<b>HD Camera</b>		
<b>Video &amp; Audio</b>	映像圧縮	H.265+/H.265/ H.264+/H.264
	IP映像入力	8CH POE
	ビデオ出力	HDMI & VGA Up to 1080P
	受信帯域	60M
	最大録画解像度	Up to 6MP
	最大再生解像度	Up to 6MP
	最大再生数	8CH
	最大再生容量	4ch@1080P, 1ch@6MP@25fps
	ONVIF	有り
<b>Hard Drive</b>	HDD	1 SATA Interface
	HDD容量	最大 6TB
<b>External Interface</b>	ネットワークインターフェース	RJ45x1(10/100M)
	PoE	8ポート(IEEE802.3af/at)
	USB	2X USB 2.0
<b>General</b>	電源	DC 48 V
	消費電力	≤10W以下(HDDおよびPoEを除く)
		PoE 最大25.5W(シングルポートの場合)
	動作環境	-10 °C ~55 °C
	筐体サイズ (W X H X D)	265 × 225 × 48mm
重量(ハードディスクなし)	1 kg	

		<b>主な仕様</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 8MP高精細ライブビューイング</li> <li>・ 最大8MP記録・再生</li> <li>・ PoE内蔵 最大8CH接続可能</li> <li>・ 映像圧縮 H.265+</li> <li>・ iPhone、iPad、Androidのモバイルリモートモニタリング対応</li> <li>・ 他社製ネットワークカメラとの接続可能</li> <li>・ 最大4K(3840×2160)解像度でHDMI映像出力</li> </ul>	
<b>型式</b>		<b>N48PAW</b>	
<b>HD Camera</b>			
<b>Video &amp; Audio</b>	映像圧縮	H.264+/H.264/H.265/H.265+/MPEG4	
	IP映像入力	16CH PoE	
	ビデオ出力	HDMI up to 4K, VGA up to 1080p	
	オーディオ入力/出力	1/1 RCA	
	受信帯域	80 M	
	最大録画解像度	Up to 8MP (3840 X 2160)	
	最大再生解像度	Up to 8MP (3840 X 2160)	
	最大再生数	8CH	
	最大再生容量	4CH@1080p, 1CH@8MP	
	ONVIF	有り	
<b>Hard Drive</b>	HDD	1 SATA Interface	
	HDD容量	最大 6TB	
<b>External Interface</b>	ネットワークインターフェース	RJ45 X1 (10/100/1000 M)	
	PoE	8ポート(IEEE802.3af/at)	
	USB	2X USB 2.0	
<b>General</b>	電源	DC 48 V	
	消費電力	≤10W以下(HDDおよびPoEを除く)	
		PoE 最大25.5W(シングルポートの場合)	
	動作環境	'14 °F – 131 °F/-10 °C – 55 °C	
	筐体サイズ (W X H X D)	315 X 240 X 48 mm	
重量(ハードディスクなし)	1 kg		

		<b>主な仕様</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 8MP高精細ライブビューイング</li> <li>・ 最大8MP記録・再生</li> <li>・ PoE内蔵 最大16CH接続可能</li> <li>・ 映像圧縮 H.265+</li> <li>・ iPhone、iPad、Androidのモバイルリモートモニタリング対応</li> <li>・ 他社製ネットワークカメラとの接続可能</li> <li>・ HDMI 最大4K(3840×2160)解像度で映像出力</li> </ul>	
<b>型式</b>		<b>N46PCK</b>	
<b>HD Camera</b>			
<b>Video &amp; Audio</b>	映像圧縮	H.264+/H.264/H.265/H.265+/MPEG4	
	IP映像入力	16CH PoE	
	ビデオ出力	HDMI up to 4K, VGA up to 1080p	
	オーディオ入力/出力	1/1 RCA	
	受信帯域	160M	
	最大録画解像度	Up to 8MP (3840 X 2160)	
	最大再生解像度	Up to 8MP (3840 X 2160)	
	最大再生数	16CH	
	最大再生容量	4CH@1080p, 1CH@8MP	
	ONVIF	有り	
<b>Hard Drive</b>	HDD	2 SATA Interface	
	HDD1つ辺りHDD容量	最大 6TB	
<b>External Interface</b>	ネットワークインターフェース	RJ45 X1 (10/100/1000 M)	
	PoE	16ポート(IEEE802.3af/at)	
	USB	2X USB 2.0	
<b>General</b>	電源	AC 100-240 V	
	消費電力	≤15W以下(HDDおよびPoEを除く)	
		PoE 最大25.5W(シングルポートの場合)	
	動作環境	-10 °C ~ 55 °C	
	筐体サイズ (W X H X D)	385 X 315 X 52 mm	
重量(ハードディスクなし)	3 kg		

		<b>主な仕様</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 8MP IRネットワークカメラ</li> <li>・ 映像圧縮 H.265+</li> <li>・ 2.8mmレンズ (対角線FOV 123°)</li> <li>・ 赤外線 最大約30m</li> <li>・ マイク内蔵</li> <li>・ SDカード 最大256GB</li> <li>・ IP67(防水防塵)</li> <li>・ PoE &amp; DC12V対応</li> </ul> 	
<b>型式</b>		<b>I91BN</b>	
<b>IP Camera</b>			
	イメージセンサー	1/2.5"プログレッシブスキャンCMOS	
<b>Camera</b>	ビデオ解像度	50Hz: 12.5 fps (3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 60Hz: 15 fps(3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)	
	サブストリーム	50Hz: 25 fps (640×480, 640×360) 60Hz: 30 fps (640×480, 640×360)	
	映像圧縮	H.265+/H.265	
	ビデオビットレート	32Kbps～16Mbps	
	音声圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC	
	音声入出力	マイク内蔵	
	レンズ	2.8mm	
	最小照度	0.01 Lux @(F2.0, AGC ON)	
	撮影範囲	水平102°, 垂直 53°, 対角 123°	
	赤外線LED数	2	
	暗視距離	30 m	
	デジタルノイズリダクション	3D DNR	
	ワイドダイナミックレンジ	120 dB WDR	
	ネットワークストレージ	ローカルストレージ & NAS(NFS,SMB/CIFS)	
	ONVIF	有り	
	Day/Night Switch	デイ、ナイト、オート、スケジュール	
	イーサネット	RJ45 X1 (10 M/100 M)	
<b>General</b>	筐体素材	Aluminum Alloy for Main Body	
	筐体色	白	
	ストレージ	内蔵microSD/SDHC/SDXC: 最大256GB	
	ハードウェアリセット	有り	
	電源	PoE (802.3af), 12 VDC ± 25%	
	動作環境	-30 °C ~ 60 °C	
	屋内/屋外	屋内/屋外	
	保護	IP67 & IK10	
	筐体サイズ (L x W x H)	Ø120 X 92.2 mm (4.7" X 3.6")	
	重量	420 g	

		主な仕様	
			
型式	I91BM		
IP Camera			
	イメージセンサー	1/2.5"プログレッシブスキャンCMOS	
Camera	ビデオ解像度	50Hz: 12.5 fps (3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 60Hz: 15 fps(3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)	
	サブストリーム	50Hz: 25 fps (640×480, 640×360) 60Hz: 30 fps (640×480, 640×360)	
	映像圧縮	H.265+/H.265	
	ビデオビットレート	32Kbps～16Mbps	
	音声圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC	
	音声入出力	マイク内蔵	
	レンズ	2.8mm	
	最小照度	0.01 Lux @(F2.0, AGC ON)	
	撮影範囲	水平102°, 垂直 53°, 対角 123°	
	赤外線LED数	2	
	暗視距離	30 m	
	デジタルノイズリダクション	3D DNR	
	ワイドダイナミックレンジ	120 dB WDR	
	ネットワークストレージ	ローカルストレージ & NAS(NFS,SMB/CIFS)	
	ONVIF	有り	
	Day/Night Switch	デイ、ナイト、オート、スケジュール	
	イーサネット	RJ45 X1 (10 M/100 M)	
General	筐体素材	Plastic & Metal	
	筐体色	白	
	ストレージ	内蔵microSD/SDHC/SDXC: 最大256GB	
	ハードウェアリセット	有り	
	電源	PoE (802.3af), 12 VDC ± 25%	
	動作環境	-30 °C ~ 60 °C	
	屋内/屋外	屋内/屋外	
	保護	IP67	
	筐体サイズ (L x W x H)	Ø110 X 81.25 mm (Ø4.33" X 3.20")	
	重量	390 g	

		主な仕様	
			
型式	I91BL		
IP Camera			
	イメージセンサー	1/2.5"プログレッシブスキャンCMOS	
Camera	ビデオ解像度	50Hz: 12.5 fps (3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) 60Hz: 15 fps(3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)	
	サブストリーム	50Hz: 25 fps (640×480, 640×360) 60Hz: 30 fps (640×480, 640×360)	
	映像圧縮	H.265+/H.265	
	ビデオビットレート	32Kbps～16Mbps	
	音声圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC	
	音声入出力	マイク内蔵	
	レンズ	2.8mm	
	最小照度	0.01 Lux @(F2.0, AGC ON)	
	撮影範囲	水平102°, 垂直 53°, 対角 123°	
	赤外線LED数	2	
	暗視距離	30 m	
	デジタルノイズリダクション	3D DNR	
	ワイドダイナミックレンジ	120 dB WDR	
	ネットワークストレージ	ローカルストレージ & NAS(NFS,SMB/CIFS)	
	ONVIF	有り	
	Day/Night Switch	デイ、ナイト、オート、スケジュール	
	イーサネット	RJ45 X1 (10 M/100 M)	
General	筐体素材	Aluminum alloy for main body	
	筐体色	白	
	ストレージ	内蔵microSD/SDHC/SDXC: 最大256GB	
	ハードウェアリセット	有り	
	電源	PoE (802.3af), 12 VDC ± 25%	
	動作環境	-30 °C ~ 60 °C	
	屋内/屋外	屋内/屋外	
	保護	IP67	
	筐体サイズ (L x W x H)	171.4 × 69.7 × 67.9 mm	
	重量	430g	

		<b>主な仕様</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 4MP IRネットワークPTZカメラ</li> <li>・ DarkFighterテクノロジー</li> <li>・ 光学4倍ズーム、デジタル16倍ズーム</li> <li>・ IP66(防水防塵)</li> <li>・ DC12VおよびPoE (802.3af) 対応</li> </ul> <div style="text-align: right;">  </div>	
<b>型式</b>		<b>I91BK</b>	
<b>IP Camera</b>			
<b>Camera</b>	イメージセンサー	1/3 "OVプログレッシブスキャンCMOS	
	解像度	24 fps (2560 × 1440), 30 fps (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720)	
	映像圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264	
	ビデオビットレート	32 Kbps - 16384 kbps	
	レンズ	2.8-12 mm, 4x 光学ズーム, 16x デジタルズーム	
	最小照度	Color: 0.005 lux @ (f/1.6, AGC on), b/w: 0.001 lux @ (f/1.6, AGC on), 0 lux with IR	
	撮影範囲	水平: 100° - 33° (ワイド-テレ) 垂直: 53° - 18° (ワイド-テレ) 対角: 119° -37.5°(ワイド-テレ)	
	パンチルト動作範囲	パン: 0° to 330°,チルト: From 0° to 90°	
	パンチルト動作速度	0.1°/s~100°/sの範囲で設定可能、プリセット速度:100°/s	
	赤外線LED数	4	
	暗視距離	20 m	
	画像補正	3D DNR, HLC, EIS, regional exposure, regional focus	
	ワイドダイナミックレンジ	120 dB True WDR	
	プロトコル	ONVIFなど	
	スマートイベント	侵入検知、線路横断検知、領域入口検知、領域出口検知、物体除去検知、無人手荷物検知、音声例外検知	
	顔検出	有り	
	IR Cut Filter	有り	
	音声	マイク内蔵、1chオーディオ入力・1chオーディオ出力に対応	
	イーサネット	RJ45 X1(10 M/100 M)	
	<b>General</b>	筐体素材	Aluminum alloy, PC, PC + ABS
筐体色		白	
電源		DC 12 V; PoE (802.3af)	
ストレージ		microSD:最大256GB、ローカルストレージ、NAS	
動作環境		-4° to 140° F (-20° to 60° C)	
屋内/屋外		屋内/屋外	
耐候性		IP66、IK10、TVS 4000Vの雷、サージ保護、電圧過渡	
筐体サイズ		P5.15" x 4.00" (P130.7 mm × 101.7 mm)	
重量	約 1.17 lbs (0.53 kg)		

		<b>主な仕様</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 8MP IRネットワークカメラ</li> <li>▪ 2.8mm-12mmバリフォーカルレンズ</li> <li>▪ 赤外線 最大約50m</li> <li>▪ 120dB WDR, 3D DNR</li> <li>▪ 2 動作解析と顔検出</li> <li>▪ 内蔵microSDカード 最大128GB</li> <li>▪ IP67(防水防塵)</li> <li>▪ PoE対応</li> </ul>	
<b>型式</b>		<b>I91BG</b>	
<b>IP Camera</b>			
<b>Camera</b>	イメージセンサー	1/2.5" Sony STARVIS IMX274	
	解像度	8MP (3840 X 2160@12.5/15 fps)	
	Signal System	PAL/NTSC	
	映像圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264	
	ビデオビットレート	32 Kbps - 16 Mbps	
	レンズ	2.8-12 mm	
	最小照度	Color: 0.018 Lux @(F1.6, AGC On)	
	撮影範囲	水平: 34.5° - 105° 垂直: 19° - 55° 対角: 40° - 125°	
	赤外線LED数	4	
	暗視距離	50 m	
	デジタルノイズリダクション	3D DNR	
	ワイドダイナミックレンジ	120 dB True WDR	
	ONVIF	有り	
	行動分析	踏切検知・侵入検知	
	顔検出	有り	
	IR-Cut Filter	有り	
イーサネット	RJ45 X1(10 M/100 M)		
<b>General</b>	筐体素材	Metal	
	筐体色	白	
	電源	DC 12 V; PoE (802.3af)	
	ストレージ	microSD:最大128GB、ローカルストレージ、NAS	
	動作環境	-30 °C ~ 60 °C	
	屋内/屋外	屋内/屋外	
	耐候性	IP67	
	筐体サイズ	105 X 297.5 mm	
重量	1,335 g		



		<b>主な仕様</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 4MPフルカラーネットワークカメラ</li> <li>・ 2.8mmレンズ・F1.0アドバンストレンズ</li> <li>・ 優れた低照度性能</li> <li>・ 24*7 FULLカラーイメージング</li> <li>・ IP67(防水防塵)</li> <li>・ PoE対応</li> </ul>	
<b>型式</b>		<b>I81HC</b>	
<b>IP Camera</b>			
<b>Camera</b>	イメージセンサー	1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS	
	解像度	4MP (2560 X 1440@20 fps)	
	Signal System	50HZ/60HZ	
	映像圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264	
	ビデオビットレート	32 Kbps - 8 Mbps	
	レンズ	2.8mm	
	最小照度	Color: 0.001 Lux @(F1.0, AGC On)	
	撮影範囲	水平102°, 垂直 54°, 対角 121°	
	ライト数	1ホワイトライト	
	白色光範囲	30 m	
	デジタルノイズリダクション	3D DNR	
	ワイドダイナミックレンジ	120 dB WDR	
	ONVIF	有り	
イーサネット	RJ45 X1 (10 M/100 M)		
<b>General</b>	筐体素材	Metal	
	筐体色	白	
	電源	DC 12 V; PoE (802.3af)	
	動作環境	-30 °C ~ 60 °C	
	屋内/屋外	屋内/屋外	
	耐候性	IP67	
	筐体サイズ (L x W x H)	68.4 x 65.2 x 161.1 mm	
	重量	Approx. 430 g (0.9 lb.)	

		<b>主な仕様</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 5MP IR ネットワークカメラ(音声入力付き)</li> <li>▪ 2.8mmレンズ</li> <li>▪ 映像圧縮 H.265+</li> <li>▪ マイク内蔵</li> <li>▪ 赤外線 最大約30m</li> <li>▪ 3D DNR &amp; 120DB WDRによるデイ&amp;ナイトビジョン</li> <li>▪ IP67(防水防塵)</li> <li>▪ PoE &amp; DC12V対応</li> </ul> 	
<b>型式</b>		<b>I51DM</b>	
<b>IP Camera</b>			
	イメージセンサー	1/3インチプログレッシブスキャンCMOS	
<b>Camera</b>	メインストリーム最大フレームレート	50Hz: 20 fps (2592 × 1944, 2560 × 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (2592 × 1944, 2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)	
	サブストリーム 最大フレームレート	50 Hz: 25 fps (640 X 480, 640 X 360, 320 X 240) 60 Hz: 30 fps (640 X 480, 640 X 360, 320 X 240)	
	映像圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264	
	ビデオビットレート	32 Kbps - 8 Mbps	
	音声圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC	
	音声入力	マイク内蔵	
	レンズ	2.8mm	
	最小照度	Color: 0.028 Lux @(F2.0, AGC On)	
	撮影範囲	水平98°, 垂直 53°, 対角 115°	
	赤外線LED数	2	
	暗視距離	30 m	
	デジタルノイズリダクション	3D DNR	
	ワイドダイナミックレンジ	120 dB WDR	
	ONVIF	有り	
	IR-Cut Filter	有り	
イーサネット	RJ45 X1 (10 M/100 M)		
<b>General</b>	筐体素材	Metal & Plastic	
	筐体色	白	
	ストレージ	内蔵microSD/SDHC/SDXC: 最大256GB	
	ハードウェアリセット	有り	
	電源	DC 12 V; PoE (802.3af)	
	動作環境	-30 °C ~ 60 °C	
	屋内/屋外	屋内/屋外	
	保護	IP67, TVS 2000 V 雷、サージ、電圧過渡	
	筐体サイズ (L x W x H)	Ø110 mm X 85.3 mm (Ø4.3" X 3.4")	
	重量	320 g	

		主な仕様	
		 <ul style="list-style-type: none"> <li>5MP IR ネットワークカメラ(音声入力付き)</li> <li>2.8mmレンズ</li> <li>映像圧縮 H.265+</li> <li>マイク内蔵</li> <li>赤外線 最大約30m</li> <li>3D DNR &amp; 120DB WDRによるデイ&amp;ナイトビジョン</li> <li>IP67(防水防塵)</li> <li>PoE &amp; DC12V対応</li> </ul> 	
型式		I51DL	
IP Camera			
	イメージセンサー	1/3インチプログレッシブスキャンCMOS	
Camera	メインストリーム最大フレームレート	50 Hz: 20 fps (2592 X 1944, 2560*1440), 25 fps ( 2304 X 1296, 1920 X 1080, 1280 X 720) 60 Hz: 20 fps (2592 X 1944, 2560*1440), 30 fps ( 2304 X 1296, 1920 X 1080, 1280 X 720)	
	サブストリーム 最大フレームレート	50 Hz: 25 fps (640 X 480, 640 X 360, 320 X 240) 60 Hz: 30 fps (640 X 480, 640 X 360, 320 X 240)	
	映像圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264	
	ビデオビットレート	32 Kbps - 8 Mbps	
	音声圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC	
	音声入力	マイク内蔵	
	レンズ	2.8mm	
	最小照度	Color: 0.028 Lux @(F2.0, AGC On)	
	撮影範囲	水平98°, 垂直 53°, 対角 115°	
	赤外線LED数	2	
	暗視距離	30 m	
	デジタルノイズリダクション	3D DNR	
	ワイドダイナミックレンジ	120 dB WDR	
	ONVIF	有り	
	IR-Cut Filter	有り	
イーサネット	RJ45 X1 (10 M/100 M)		
General	筐体素材	Metal & Plastic	
	筐体色	白	
	ストレージ	内蔵microSD/SDHC/SDXC: 最大256GB	
	ハードウェアリセット	有り	
	電源	DC 12 V; PoE (802.3af)	
	動作環境	-30 °C ~ 60 °C	
	屋内/屋外	屋内/屋外	
	保護	IP67, TVS 2000 V 雷、サージ、電圧過渡	
	筐体サイズ (L x W x H)	177.6 X 66.2 X 67.8 mm	
	重量	270 g	

		主な仕様	
		 <ul style="list-style-type: none"> <li>5MP IR ネットワークカメラ(音声入力付き)</li> <li>2.8mmレンズ</li> <li>映像圧縮 H.265+</li> <li>マイク内蔵</li> <li>赤外線 最大約30m</li> <li>3D DNR &amp; 120DB WDRによるデイ&amp;ナイトビジョン</li> <li>IP67(防水防塵)</li> <li>PoE &amp; DC12V対応</li> </ul> 	
型式		I51DN	
IP Camera			
	イメージセンサー	1/3プログレッシブスキャンCMOS	
Camera	メインストリーム最大フレームレート	50Hz: 20 fps (2592 × 1944, 2560 × 1440), 25 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20 fps (2592 × 1944, 2560 × 1440), 30 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)	
	サブストリーム 最大フレームレート	50 Hz: 25 fps (640 X 480, 640 X 360, 320 X 240) 60 Hz: 30 fps (640 X 480, 640 X 360, 320 X 240)	
	映像圧縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264	
	ビデオビットレート	32 Kbps - 8 Mbps	
	音声圧縮	G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC	
	音声入力	マイク内蔵	
	レンズ	2.8mm	
	最小照度	Color: 0.028 Lux @(F2.0, AGC On)	
	撮影範囲	水平98°, 垂直 53°, 対角 115°	
	赤外線LED数	2	
	暗視距離	30 m	
	デジタルノイズリダクション	3D DNR	
	ワイドダイナミックレンジ	120 dB WDR	
	ONVIF	有り	
	IR Cut Filter	有り	
	イーサネット	RJ45 X1 (10 M/100 M)	
General	筐体素材	Metal & Plastic	
	筐体色	白	
	ストレージ	内蔵microSD/SDHC/SDXC: 最大256GB	
	ハードウェアリセット	有り	
	電源	DC 12 V; PoE (802.3af)	
	動作環境	-30 °C ~ 60 °C	
	屋内/屋外	屋内/屋外	
	保護	IP67,IK10,TVS 2000 V 雷、サージ、電圧過渡	
	筐体サイズ (L x W x H)	φ120 × 92.2 mm (4.72" × 3.63")	
	重量	440 g	

		<b>主な仕様</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 5MP高精細ライブビューイング</li> <li>・ 5MP Lite記録・再生</li> <li>・ 映像圧縮 H.265+</li> <li>・ 5in1(TVI/AHD/CVI/CVBS/IPC)入力可能</li> <li>・ iPhone、iPad、Androidのモバイルリモートモニタリング対応</li> </ul>	
<b>型式</b>		<b>DW81KD</b>	
<b>HD Camera</b>			
<b>Video &amp; Audio</b>	映像圧縮	H.264+/H.264/H.265/H.265+	
	ビデオ入力	8CH Analog HD/Analog + 2CH IP camera	
	ビデオ出力	HDMI and VGA up to 1080p	
	オーディオ入力/出力	1/1 RCA	
	対応カメラタイプ	Support HD TVI Input: 5MP, 4MP, 3MP, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps; Support AHD Input: 4MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps; Support CVI Input: 4MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps; Support CVBS Input	
	アナログHD再生解像度	5MP Lite/4MP Lite/1080p/720p/@15 fps, VGA/WD1/4CIF/CIF@25 (30) fps	
	IPC記録解像度	Up to 6MP	
	IPC再生時解像度	Up to 6MP	
	最大再生チャンネル	2CH	
	ONVIF	有り	
<b>Hard Drive</b>	HDD	1 SATA Interface	
	HDD容量	最大 6TB	
<b>External Interface</b>	ネットワークインターフェース	RJ45 X1(10/100 M)	
	USB	USB2.0x2	
<b>General</b>	電源	DC12V	
	動作環境	-10 °C ~ 55 °C	
	筐体サイズ (L x W x H)	260 x 222 x 45 mm	
	重量(ハードディスクなし)	≤ 1 kg (2.2 lbs.)	

		<b>主な仕様</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 5MP高精細ライブビューイング</li> <li>・ 5MP Lite記録・再生</li> <li>・ 映像圧縮 H.265+</li> <li>・ 5in1(TVI/AHD/CVI/CVBS/IPC)入力可能</li> <li>・ iPhone、iPad、Androidのモバイルリモートモニタリング対応</li> </ul>	
<b>型式</b>		<b>DW61LD</b>	
<b>HD Camera</b>			
<b>Video &amp; Audio</b>	映像圧縮	H.264+/H.264/H.265/H.265+	
	ビデオ入力	16CH Analog HD/Analog+2CH IP	
	ビデオ出力	HDMI up to 4K (3840 × 2160)and VGA up to 1920 × 1080)	
	オーディオ入力/出力	1/1 RCA	
	対応カメラタイプ	Support HD TVI Input: 5MP, 4MP, 3MP, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps; Support AHD Input: 4MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps; Support CVI Input: 4MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps; Support CVBS Input	
	アナログHD再生解像度	5MP Lite/4MP Lite/1080p/720p/@15fps, VGA/WD1/4CIF/CIF@25(30)fps	
	IPC記録解像度	Up to 6MP	
	IPC再生時解像度	Up to 6MP	
	最大再生チャンネル	16CH	
	ONVIF	有り	
<b>Hard Drive</b>	HDD	1 SATA Interface	
	HDD容量	最大 6TB	
<b>External Interface</b>	ネットワークインターフェース	RJ45x1(10/100M/1000M)	
	USB	USB2.0x2	
<b>General</b>	電源	DC12V	
	動作環境	-10 °C ~ 55 °C	
	筐体サイズ (L x W x H)	260 × 222 × 45 mm	
	重量(ハードディスクなし)	≤ 1.2 kg (2.6 lb)	

		<b>主な仕様</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 5MP高精細ライブビューイング</li> <li>・ 5MP Lite記録・再生</li> <li>・ 映像圧縮 H.265+</li> <li>・ 5in1(TVI/AHD/CVI/CVBS/IPC)入力可能</li> <li>・ iPhone、iPad、Androidのモバイルリモートモニタリング対応</li> </ul>	
<b>型式</b>		<b>DW41JD</b>	
<b>HD Camera</b>			
<b>Video &amp; Audio</b>	映像圧縮	H.264+/H.264/H.265/H.265+	
	ビデオ入力	4CH Analog HD/Analog+1CH IP	
	ビデオ出力	HDMI and VGA Up to 1080P	
	オーディオ入力/出力	1/1 RCA	
	対応カメラタイプ	Support HD TVI Input: 5MP, 4MP, 3MP, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps; Support AHD Input: 4MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps; Support CVI Input: 4MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps; Support CVBS Input	
	アナログHD再生解像度	5MP Lite/4MP Lite/1080p/720p/@15fps, VGA/WD1/4CIF/CIF@25(30)fps	
	IPC記録解像度	Up to 6MP	
	IPC再生時解像度	Up to 6MP	
	最大再生チャンネル	4CH	
	ONVIF	有り	
<b>Hard Drive</b>	HDD	1 SATA Interface	
	HDD容量	最大 6TB	
<b>External Interface</b>	ネットワークインターフェース	RJ45x1(10/100M)	
	USB	USB2.0x2	
<b>General</b>	電源	DC12V	
	動作環境	-10 °C ~ 55 °C	
	筐体サイズ (L x W x H)	260 x 222 x 45 mm	
	重量(ハードディスクなし)	≤ 1 kg (2.2 lb)	


		<b>主な仕様</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 4K(8MP)高精細ライブビューイング</li> <li>・ 4K(8MP)記録・再生</li> <li>・ 映像圧縮 H.265+</li> <li>・ 5in1(TVI/AHD/CVI/CVBS/IPC)入力可能</li> <li>・ iPhone、iPad、Androidのモバイルリモートモニタリング対応</li> </ul>	
<b>型式</b>		<b>DT81DP</b>	
<b>HD Camera</b>			
<b>Video &amp; Audio</b>	映像圧縮	H.264+/H.264/H.265/H.265+	
	ビデオ入力	8CH Analog HD/Analog + 4CH IP	
	ビデオ出力	VGA up to 1080p; HDMI up to 4K	
	オーディオ入力/出力	1/1 RCA	
	対応カメラタイプ	Support HD TVI Input: 8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps, 720p@60 fps, 720p@50 fps, 720p@30 fps, 720p@25 fps; Support AHD Input: 5MP, 4MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps; Support CVI Input: 4MP, 1080p@25 fps, 1080p@30 fps, 720p@25 fps, 720p@30 fps; Support CVBS Input	
	アナログHD再生解像度	4K@8 fps/5MP@12 fps/4MP@15 fps/3MP@18 fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25 fps (P)/30 fps (N)	
	IPカメラ入力	4CH	
	IPC記録解像度	Up to 6MP	
	IPC再生時解像度	Up to 6MP	
	最大再生チャンネル	8CH 1080p	
	ONVIF	有り	
<b>Hard Drive</b>	HDD	1 SATA Interface	
	HDD容量	最大 10TB	
<b>External Interface</b>	ネットワークインターフェース	RJ45 X1(10/100 M/1000 M)	
	USB	USB 2.0 X1 + USB 3.0 X 1	
<b>General</b>	動作環境	-10 °C ~ 55 °C	
	筐体サイズ (L x W x H)	315 X 242 X 45 mm	
	重量(ハードディスクなし)	≤ 2 kg (4.4 lbs.)	



	<b>主な仕様</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 200万画素TVI信号</li> <li>・ PIR検出</li> <li>・ ビジュアルアラーム</li> <li>・ 赤外線 最大30m</li> <li>・ 3.6mmレンズ</li> <li>・ オートIRカットフィルター</li> <li>・ IP67(防水防塵)</li> </ul>	
<b>型式</b>	<b>CT1DM</b>	
<b>HD Camera</b>		
	イメージセンサー	2MP CMOS イメージセンサー
<b>Camera</b>	最大解像度	1920(H) × 1080(V)
	Signal System	PAL/NTSC
	フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
	レンズ	3.6 mm
	最低照度	Color:0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
	撮影範囲	82.2°
	赤外線LED数	1
	PIR検出	有り
	ビジュアルアラーム	白色光
	OSDメニュー	有り
	デジタルノイズリダクション	3D DNR
	暗視距離	20m
	ワイドダイナミックレンジ	Digital WDR
	IR Cut Filter	有り
	ビデオ出力	HD BNC X1
<b>General</b>	筐体素材	Plastic
	筐体色	白
	電源	DC12V
	動作環境	-40 °C~60 °C
	屋内/屋外	屋内/屋外
	IP規格	IP67
	筐体サイズ (L x W x H)	Φ109.8 x 89.75 mm
重量	242g	

	<b>主な仕様</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 200万画素TVI信号</li> <li>・ PIR検出</li> <li>・ ビジュアルアラーム</li> <li>・ 赤外線 最大30m</li> <li>・ 3.6mmレンズ</li> <li>・ オートIRカットフィルター</li> <li>・ IP67(防水防塵)</li> </ul> 	
<b>型式</b>	<b>CT1DL</b>	
<b>HD Camera</b>		
	イメージセンサー	2MP CMOS イメージセンサー
<b>Camera</b>	最大解像度	1920(H) × 1080(V)
	Signal System	PAL/NTSC
	フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps
	レンズ	3.6 mm
	最低照度	Color:0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
	撮影範囲	82.2°
	赤外線LED数	1
	PIR検出	有り
	ホワイトライト	Alarm/Off
	OSDメニュー	有り
	デジタルノイズリダクション	3D DNR
	暗視距離	30 m
	ワイドダイナミックレンジ	Digital WDR
	IR Cut Filter	有り
	ビデオ出力	HD BNC X1
<b>General</b>	筐体素材	Plastic
	筐体色	白
	電源	DC12V
	動作環境	-40 °C ~ 60 °C
	屋内/屋外	屋内/屋外
	IP規格	IP67
	筐体サイズ (L x W x H)	179.8 x 70 x 68mm
	重量	195g

		<b>主な仕様</b>		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 500万画素HD TVI信号</li> <li>・ フルカラーナイトビジョン</li> <li>・ 3.6mmレンズ</li> <li>・ 130 dB true WDR, 3D DNR</li> <li>・ ライト到達距離 最大30m</li> <li>・ 4in 1ビデオ出力</li> <li>・ IP67(防水防塵)</li> </ul>		
<b>型式</b>		<b>CR1CJ</b>		
<b>HD Camera</b>				
	イメージセンサー	5MP CMOS イメージセンサー		
	最大解像度	2560(H) × 1944(V)		
	フレームレート	TVI: 5MP@20 fps, 4MP@30 fps, 4MP@25 fps, 1080p@30 fps, 1080p@25 fps CVI: 4MP@30 fps, 4MP@25 fps AHD: 5MP@20 fps, 4MP@30 fps, 4MP@25 fps CVBS: PAL/NTSC		
	レンズ	3.6 mm		
<b>Camera</b>	最低照度	0.0005 Lux@(F1.0, AGC On), 0 Lux with White Light		
	撮影範囲	80.1°		
	ライト数	1		
	デジタルノイズリダクション	3D DNR		
	暗視距離	30 m		
	ワイドダイナミックレンジ	130 dB WDR		
	ビデオ出力	HD BNC X1		
	<b>General</b>	筐体素材	Metal	
		筐体色	白	
電源		DC12V		
動作環境		-40 °C ~ 60 °C		
屋内/屋外		屋内/屋外		
IP規格		IP67		
筐体サイズ		68 mm X 70 mm X 168.2 mm		
重量		350 g		



		<b>主な仕様</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 800万画素HD TVI信号</li> <li>・ フルカラーナイトビジョン</li> <li>・ 3.6mmレンズ</li> <li>・ オートIRカットフィルター</li> <li>・ IP67(防水防塵)</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div>	
<b>型式</b>		<b>CR1CC</b>	
<b>HD Camera</b>			
	イメージセンサー	8MP CMOS イメージセンサー	
<b>Camera</b>	最大解像度	3840(H) × 2160(V)	
	Signal System	PAL/NTSC	
	フレームレート	PAL: 8MP@12.5 fps; NTSC: 8MP@15 fps	
	レンズ	3.6 mm	
	最低照度	Color: 0.02 Lux @(F1.2, AGC On)	
	撮影範囲	79°	
	ライト数	1	
	デジタルノイズリダクション	有り	
	暗視距離	30 m	
	ワイドダイナミックレンジ	Digital WDR	
	ビデオ出力	HD BNC X1	
<b>General</b>	筐体素材	Plastic	
	筐体色	白	
	電源	DC12V	
	動作環境	-40 °C ~ 60 °C	
	屋内/屋外	屋内/屋外	
	IP規格	IP67	
	筐体サイズ	70 X 154.5 mm	
	重量	150 g	

	<b>主な仕様</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 800万画素HD TVI信号</li> <li>・ 2.7mm～13.5mm電動バリフォーカルレンズ</li> <li>・ 4in 1ビデオ出力(TVI/AHD/CVI/CVBS)切り替え可能</li> <li>・ オートIRカットフィルター</li> <li>・ OSDメニュー、DNR、DWDR</li> <li>・ 赤外線 最大40m</li> <li>・ IP67(防水防塵)</li> </ul>	
<b>型式</b>	<b>CR1BZ</b>	
<b>Analog HD Camera</b>		
	イメージセンサー	8.29MP Sony STARVIS BSI CMOSイメージセンサー
<b>Camera</b>	最大解像度	3840(H) × 2160(V)
	Signal System	PAL/NTSC
	フレームレート	PAL: 8MP@12.5 fps, 5MP@20 fps, 4MP@25 fps, 1080p@25 fps NTSC: 8MP@15 fps, 5MP@20 fps, 4MP@30 fps, 1080p@30 fps
	レンズ	2.7mm～13.5mm電動バリフォーカルレンズ
	最低照度	Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC On); 0 Lux with IR
	水平方向の画角	108.1° to 45.6°
	赤外線LED数	4
	OSDメニュー	3D DNR
	暗視距離	80 m
	デジタルノイズリダクション	有り
	ワイドダイナミックレンジ	105 dB Digital WDR
	Day & Night	赤外線カットフィルター
	ビデオ出力	HD BNC X1
	出力切り替え	TVI/AHD/CVI/CVBS
<b>General</b>	筐体素材	フロントカバー : Metal, ボディー : Plastic
	筐体色	白
	電源	DC12V (1台のカメラの電源には、専用電源アダプターの使用を推奨)
	動作環境	-40 °C ~ 60 °C
	屋内/屋外	屋内/屋外
	IP規格	IP67
	筐体サイズ (L x W x H)	84.5 mm × 92 mm × 255.1 mm
	重量	Approx. 695 g (1.53 lbs.)

	<b>主な仕様</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 500万画素HD TVI信号</li> <li>・ 2.7mm～13.5mm電動バリフォーカルレンズ</li> <li>・ 4in 1ビデオ出力(TVI/AHD/CVI/CVBS)切替え可能</li> <li>・ オートIRカットフィルター</li> <li>・ OSDメニュー、2D DNR、DWDR</li> <li>・ 赤外線 最大40m</li> <li>・ 2.8mmレンズ</li> <li>・ IP67(防水防塵)</li> </ul>	
<b>型式</b>	<b>CR1BY</b>	
<b>Analog HD Camera</b>		
	イメージセンサー	5MP CMOS イメージセンサー
<b>Camera</b>	最大解像度	2560(H) × 1944(V)
	Signal System	PAL/NTSC
	フレームレート	PAL: 5MP@20 fps, 4MP@25 fps, 1080p@25 fps NTSC: 5MP@20 fps, 4MP@30 fps, 1080p@30 fps
	レンズ	2.7mm～13.5mm電動バリフォーカルレンズ
	最低照度	Color: 0.01 Lux@(F1.2, AGC On), 0 Lux with IR
	水平方向の画角	95.7°to 29.1°
	赤外線LED数	4
	OSDメニュー	有り
	暗視距離	40m
	デジタルノイズリダクション	2D DNR
	ワイドダイナミックレンジ	Digital WDR
	Day & Night	赤外線カットフィルター
	ビデオ出力	HD BNC X1
	出力切り替え	TVI/AHD/CVI/CVBS
<b>General</b>	筐体素材	フロントカバー : Metal, ボディー : Plastic
	筐体色	白
	電源	DC12V
	動作環境	-40 °C ~ 60 °C
	屋内/屋外	屋内/屋外
	IP規格	IP67
	筐体サイズ (L x W x H)	84.5 mm × 92 mm × 255.1 mm
	重量	Approx. 665 g (1.47 lb.)

		<b>主な仕様</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 500万画素TVI信号</li> <li>・ PIRモーションセンサー搭載</li> <li>・ ビジュアルアラーム</li> <li>・ 赤外線 最大30m</li> <li>・ 2.8mmレンズ</li> <li>・ オートIRカットフィルター</li> <li>・ IP67(防水防塵)</li> </ul>	
<b>型式</b>		<b>CR1BN</b>	
<b>HD Camera</b>			
	イメージセンサー	5MP CMOS イメージセンサー	
	最大解像度	2560(H) × 1944(V)	
	Signal System	PAL/NTSC	
	フレームレート	PAL: 5MP@20 fps, 4MP@25 fps, 1080p@25 fps NTSC: 5MP@20 fps, 4MP@30 fps, 1080p@30 fps	
	レンズ	2.8mm	
	最低照度	Color: 0.01 Lux@(F1.2, AGC On), 0 Lux with IR	
	撮影範囲	85.5°	
	赤外線LED数	1	
	OSDメニュー	有り	
	暗視距離	30 m	
	デジタルノイズリダクション	有り	
	ワイドダイナミックレンジ	Digital WDR	
	IR Cut Filter	有り	
	ビデオ出力	HD BNC X1	
<b>General</b>	筐体素材	Plastic	
	筐体色	白	
	電源	DC12V	
	動作環境	-40 °C ~ 60 °C	
	屋内/屋外	屋内/屋外	
	IP規格	IP67	
	筐体サイズ (L x W x H)	Φ4.32" X 3.53"/Φ109.8 X 89.75 mm	
	重量	242 g	

	<b>主な仕様</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 800万画素TVI信号</li> <li>・ 2.8mmレンズ</li> <li>・ オートIRカットフィルター</li> <li>・ 赤外線 最大30m</li> <li>・ IP67(防水防塵)</li> </ul> 	
<b>型式</b>	<b>CR1BL</b>	
<b>HD Camera</b>		
	イメージセンサー	8.29MP CMOS イメージセンサー
<b>Camera</b>	最大解像度	3840 (H) × 2160 (V)
	Signal System	PAL/NTSC
	フレームレート	8MP@12.5 fps, 8MP@15 fps, 4MP@25 fps, 4MP@30 fps, 2MP@25 fps, 2MP@30 fps
	レンズ	2.8mm
	最低照度	0.01 Lux@(F1.2, AGC On), 0 Lux with IR
	撮影範囲	102.2°
	赤外線LED数	2
	OSDメニュー	有り
	暗視距離	30 m
	デジタルノイズリダクション	2D DNR
	ワイドダイナミックレンジ	Digital WDR
	IR Cut Filter	有り
	ビデオ出力	HD BNC X1
<b>General</b>	筐体素材	Plastic
	筐体色	白
	電源	DC12V
	動作環境	-40 °C ~ 60 °C
	屋内/屋外	屋内/屋外
	IP規格	IP67
	筐体サイズ (L x W x H)	58 mm X 61 mm X 159.8 mm
	重量	210 g



		<b>主な仕様</b>	
		<ul style="list-style-type: none"> <li>. 200万画素TVI信号</li> <li>. オートIRカットフィルター</li> <li>. ライト到達距離 最大30m</li> <li>. IP67(防水防塵)</li> </ul>	
<b>型式</b>		<b>C51EM</b>	
<b>HD Camera</b>			
	イメージセンサー	2MP CMOS イメージセンサー	
<b>Camera</b>	最大解像度	1920 (H) × 1080 (V)	
	Signal System	PAL/NTSC	
	フレームレート	PAL: 1080p@25fps NTSC: 1080p@30fps	
	レンズ	3.6mm	
	最低照度	Color:0.02 Lux @ (F1.2,AGC ON)	
	撮影範囲	82.2°	
	ライト数	1	
	ライト到達距離	30m	
	デジタルノイズリダクション	有り	
	ワイドダイナミックレンジ	Digital WDR	
	IR Cut Filter	有り	
	ビデオ出力	HD BNCx1	
<b>General</b>	筐体素材	Plastic	
	筐体色	白	
	電源	DC12V	
	動作環境	-40 °C ~ 60 °C	
	屋内/屋外	屋内/屋外	
	IP規格	IP67	
	筐体サイズ (L x W x H)	70 × 154.5 mm	
	重量	150g	

	<b>主な仕様</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>. 500万画素TVI信号</li> <li>. オートIRカットフィルター</li> <li>. 赤外線照射距離: 30m</li> <li>. IP67(防水防塵)</li> </ul> 	
<b>型式</b>	<b>CR1BG</b>	
<b>Analog HD Camera</b>		
<b>Camera</b>	イメージセンサー	5MP CMOS イメージセンサー
	最大解像度	2560 (H) × 1944 (V)
	Signal System	PAL/NTSC
	フレームレート	PAL: 5 MP@20fps, 4 MP@25fps, 1080p@25fps NTSC: 5 MP@20fps, 4 MP@30fps, 1080p@30fps
	レンズ	2.8mm
	最低照度	Color:0.01 Lux @ (F1.2,AGC ON),0 Lux with IR
	撮影範囲	85.5°
	赤外線LED数	2
	赤外線照射距離	30m
	デジタルノイズリダクション	2D DNR
	ワイドダイナミックレンジ	Digital WDR
	IR Cut Filter	有り
ビデオ出力	BNC	
<b>General</b>	筐体素材	Plastic
	筐体色	白
	電源	DC12V
	動作環境	-40 °C ~ 60 °C
	屋内/屋外	屋内/屋外
	IP規格	IP67
	筐体サイズ (L x W x H)	58 x 61 x 163mm
重量	180g	